

• **0 cm (2 cm)** unterer Türanschlag (wenn technisch unabdingbar) • **> 10 cm** Mindesthöhe seitliche Randabweiser Rampe
• **3 cm** taktile Erfassbarkeit z. B. Gehweg • **3 - 4,5 cm** Durchmesser Handlaufprofil
• **> 5 cm** Mindestabstand Handlauf zu Wand • **> 15 cm** Überstand Stützklappgriffe vor WC

• **< 26 cm** Maximaltiefe Türleibung
• **28 cm** Höhe der Griffe über dem WC
• **0,7** visuell stark kontrastierend (Kont. gem. DIN 32975) • **40 - 70 cm** St

• **> 50 cm** seitlicher Abstand zwischen Türdrücker/Ausstattung u. Bauteilen
• **46 - 48 cm** Höhe WC-Becken inkl. Sitz
40 - 70 cm Sicherheitsmarkierungen Glasflächen • **55 cm** Position der Rückenstütze hinter Vorderkante

• **80 cm** Höhe V
• **65 - 70 cm** lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen
• **1 kN** Punktlast am vorderen Griffende der Stützklappgriffe
unter Vorderkante WC

• **80 cm** Höhe Waschbecken • **> 90 cm** lichte Türbreite • **< 6 %** Längsneigung bis 10 m
• **85 cm** Höhe Oberkante Handläufe • **90 x 70 cm** Bewegungsfläche neben dem WC
• **> 85 - 105 cm** Türdrückerhöhe • **90 x 55 cm** Unterfahrbarkeit des Waschbeckens

neigung bis 10 m Weglänge äußere Verkehrswege • **120 - 140 cm**
• **< 2,5 %** Querneigung Rampe / Bewegungsfläche vor Eingangstüren o. ä. **120 - 160 cm**
• **> 120 cm** lich

• **120 - 140 cm** Höhe Raumbeschilderung • **< 3 %** Längsneigung äußere Verkehrswege/Neigung Zwischenpodeste
120 - 160 cm Sicherheitsmarkierungen Glasflächen • **120 x 150 cm** Bewegungsfläche in Schließrichtung T x B
• **> 120 cm** lichte Rampenbreite

• **25 N** Bedienkräfte zur manuellen Bedienung
• **150 cm** Mindestlänge der Zwischenpodeste nach 6 m Rampenlänge
• **150 x 150 cm** Wendefläche vor WC und anderen Ausstattungen
• **150 cm** Mindestwegbreite bis 15 m Länge äußere Verkehrswege

• **< 6 %** Längsneigung bis 10 m Weglänge innere / Querneigung unzulässig
• **< 4 %** Längsneigung bis 10 m Länge der Erschließungsfläche
• **> 180 x 180 cm**

• **> 180 x 180 cm** Bewegungsfläche nach 15 m Länge ä. V. • **> 220 cm** lichte Höhe über Gehwegen und Bewegungsflächen
• **210 cm** nicht unterlaufbar bei z. B. Treppen
• **> 205 cm** lichte Türhöhe • **< 600 cm** Rampenlänge