

Maßstab für Barrierefreiheit

Maße des Maßstabes zum 8.Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung
Schleswig-Holstein als Liste:

- 0cm (2 cm) unterer Türanschlag (wenn technisch unabdingbar)
- 3 cm taktile Erfassbarkeit z. B. Gehweg
- 3 - 4,5 cm Durchmesser Handlaufprofil
- > 5 cm Mindestabstand Handlauf zu Wand
- > 10 cm Mindesthöhe seitliche Randabweiser Rampe
- > 15 cm Überstand Stützklappgriffe vor WC
- < 26 cm Maximaltiefe Türleibung
- 28 cm Höhe der Griffe über dem WC
- 0,7 visuell stark kontrastierend (Kont. gem. DIN 32975)
- 40 – 70 cm Sicherheitsmarkierungen Glasflächen
- 46 - 48 cm Höhe WC-Becken inkl. Sitz
- > 50 cm seitlicher Abstand zwischen Türdrücker/Ausstattung u. Bauteilen
- 55 cm Position der Rückenstütze hinter Vorderkante WC
- 65 - 70 cm lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen
- 1 kN Punktlast am vorderen Griffende der Stützklappgriffe
- 80 cm Höhe Waschbecken
- 85 cm Höhe Oberkante Handläufe
- > 85 - 105 cm Türdrückerhöhe
- > 90 cm lichte Türbreite
- 90 x 70 cm Bewegungsfläche neben dem WC
- 90 x 55 cm Unterfahrbarkeit des Waschbeckens
- < 6 % Längsneigung bis 10 m W
- Längsneigung bis 10 m Weglänge äußere Verkehrswege
- < 2,5 % Querneigung Rampe / Bewegungsfläche vor Eingangstüren o. ä.
- 120 - 140 cm Höhe Raumbeschilderung
- 120 - 160 cm Sicherheitsmarkierungen Glasflächen
- > 120 cm lichte Rampenbreite
- 120 x 150 cm Bewegungsfläche in Schließrichtung T x B
- < 3 % Längsneigung äußere Verkehrswege/Neigung Zwischenpodeste
- 25 N Bedienkräfte zur manuellen Bedienung
- 150 cm Mindestlänge der Zwischenpodeste nach 6 m Rampenlänge
- 150 x 150 cm Wendefläche vor WC und anderen Ausstattungen
- 150 cm Mindestwegbreite bis 15 m Länge äußere Verkehrswege
- < 4 % Längsneigung bis 10 m Länge der Erschließungsfläche

< 6 % Längsneigung bis 10 m Weglänge innere / Querneigung unzulässig

> 180 x 180 cm Bewegungsfläche nach 15 m Länge ä. V.

> 205 cm lichte Türhöhe

210 cm nicht unterlaufbar bei z. B. Treppen

> 220 cm lichte Höhe über Gehwegen und Bewegungsflächen

< 600 cm Rampenlänge

80 cm Höhe

Waschbecke

n

> 90 cm lichte

Türbreite $\leq 6\%$

Längsneigung bis

10 m W

85 cm Höhe

Oberkante

Handläufe $90 \times$

70 cm

Bewegungsfläche

neben dem WC

> 85 - 105 cm

Türdrückerhöhe

90 x 55 cm

Unterfahrbarkeit

des

Waschbeckens

- < 2,5 % Querneigung Rampe / Bewegungsfläche vor Eingangstüren o. ä. 120 - 160 cm > 120 cm licht

120 - 140 cm Höhe Raumbeschilderung . < 3 %

Längsneigung äußere Verkehrswege/Neigung

Zwischenpodeste 120 - 160 cm Sicherheitsmarkierungen

Glasflächen . 120 x 150 cm Bewegungsfläche in

Schließrichtung T x B > 120 cm lichte Rampenbreite

150 cm Mindestlänge der Zwischenpodeste nach 6 m Rampenlänge

- 25 N Bedienkräfte zur manuellen Bedienung . 150 x 150 cm Wendefläche vor WC und anderen Ausstattungen 150 cm Mindestwegbreite bis 15 m Länge äußere Verkehrswege

- < 4 % Längsneigung bis 10 m Länge der Erschließungsfläche > 180 x 180 cm • < 6 % Längsneigung bis 10 m Weglänge innere / Querneigung unzulässig

> 180 x 180 cm Bewegungsfläche nach 15 m Länge ä. V. . > 220 cm lichte Höhe über

Gehwegen und Bewegungsflächen

- 210 cm nicht unterlaufbar bei z. B. Treppen

- > 205 cm lichte Türhöhe . < 600 cm Rampenlänge